



## Alkoles 7068 Fountain Solution

### 7068 润版液——免酒精 IPA--Free 30067

**Application 应用:** 适用于所有高速单张纸印刷机。含有强力润湿剂，以保证印刷机运行期间水墨平衡。

适用于传统 UV 印刷、HUV 及 LEDUV 印刷，免除 IPA 印刷。

- Characteristics 特征:**
- . 降低水的表面张力
  - . 操作不含 IPA
  - . 网点再现灵敏
  - . 适用于各类 UV 印刷
  - . 广泛配合各种油墨、纸张和水质
  - . 缓冲及稳定的 pH 值
  - . 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
  - . 符合 ROHS



**Thinning 用量:** 用量 **3--4%**，即 **100** 公升水加入 **3--4** 公升润版液。

用量可能会随具体情况的不同而不同。

**Cleaning 清洗:** 定期清洗印刷机润版液循环系统，并且用润湿系统管道清洗剂。

**Storage 储藏:** 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触。

储藏温度为 0°C 至 40°C

**Shelf life 保值期:** 原封装未开，保持 0°C 至 40°C，避免阳光直射，保值期 24 个月。

**General advice 建议:** 定期清洗印刷机润版液循环系统。  
监控润版液工作液的数据，如 pH、电导值、温度并保持稳定。

**Typical constants 数据:**

外观:	浅透明液体	气味:	无特别气味
P H:	4.48	可溶性:	完全溶于水
电导值:	12000us	沸点:	大于 100
比重:	1.02 g/cm <sup>3</sup>	VOCs:	300g/l

**Security 安全:** 使用前请详细了解产品的 MSDS  
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

\* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，

因而，该文件不可作为法律诉求的依据。