



WEB Fountain solution 6068

中性环保型轮转机用润版液 30013

Application 应用: Web Fount 6068 是一种优质的中性润版液，适用于所有高速新闻卷筒纸印刷机。

它含有强力润湿剂，可保证印刷机运行期间的水墨平衡。

可用于运行速度在每小时 25.000 至 70.000 印之间的所有卷筒纸轮转印刷机。

Characteristics 特征: . 降低水的表面张力

- . 印刷启动快速减少纸张浪费
- . 网点再现灵敏
- . 保持较少的用水量
- . 广泛配合各种油墨、纸张和水质
- . 缓冲及稳定的 pH 值
- . 解决自来水里的钙沉积问题
- . 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
- . 符合 ROHS、REACH



Thinning 用量: 用量 2--4%，即 100 公升水加入 2--4 公升润版液。
最佳用量效果需视印刷环境的不同而不同

Packaging 包装: 25、200、1000 公升/桶

Cleaning 清洗: 定期清洗印刷机润版液循环系统，并且用润湿系统管道清洗剂。

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触，储藏温度为 5°C 至 45°C。

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 5°C 至 45°C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

General advice 建议: 监控润版液工作液的数据，如 pH、电导值、温度并且保持稳定，有助于印刷品质的保证。

Typical constants 数据:	外观:	透明液体	气味:	无特别气味
	P H:	6.11	可溶性:	完全溶于水
	闪点:	无	沸点:	100
	比重:	1.02 g/cm ³	VOCs:	300g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。