



News Fountain Solution 8088

轮转机报纸印刷润版液

30014

Application 应用: 一种优质的润版液，适用于所有高速新闻卷筒纸印刷机，它含有强力润湿剂，以保证印刷机运行期间的水墨平衡. 使用非常简单，仅需最基本的培训即可掌握.

Characteristics 特征:

- 降低水的表面张力
- 网点再现灵敏
- 启动极快，使纸张浪费减至最少
- 保持较少的用水量
- 防腐蚀
- 解决自来水里的钙沉积问题
- 颜色更浓更鲜艳
- pH 缓冲液稳定
- 为 CTP 版提供绝佳保护



Thinning 用量: 用量 **2--3%**，即 **100** 公升水加入 **2--3** 公升润版液。

最佳用量需要测试，可能随具体印刷环境的不同而不同

Cleaning 清洗: 定期清洗印刷机润版液循环系统，并且用润湿系统管道清洗剂.

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的仓库，避免与高温和明火接触, 储藏温度为 0°C 至 35°C

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 0°C 至 35°C，避免阳光直射，保质期 12 个月.

General advice 建议: 监控润版液工作液的数据，如 pH、电导值、温度并保持稳定.

Typical constants 数据:	外观:	透明液体	气味:	无特别气味
	P H:	4.75	可溶性:	完全溶于水
	闪点:	无	沸点:	100
	比重:	1.02 g/cm ³	VOCs:	61g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，

因而，该文件不可作为法律诉求的依据。