



Press Control Fountain Solution

商业轮转机用免酒精润版液 CTP IPA--Free 30030

Application 应用: Press Control CTP 润版液是一种一步式代酒精润版液，适用于各种印刷机。超强浸润能力和特殊的消感功能在大幅度提高印刷速度的同时不降低润版度，不提高用水量。最大限度降低回墨和堆墨，启动快速顺畅。

Press Control CTP 润版液可完全生物降解，含有附加防沫剂和防腐剂适用于平张胶印印刷机，Press Control CTP 含有在短暂停机时防止印刷版过早干燥和保护润版液薄膜的湿润剂。本润版液含有适当的酸/盐平衡的化合物，保证了含微量和不含漂浮物的水具有稳定的 pH 值

- Characteristics 特征:**
- . 适用于各种版型，如传统版，版，紫光版和聚酯版
 - . 可用于单张纸胶印和卷筒纸胶印
 - . 用于热固商业轮转的无磷酸盐配方
 - . 作为润版液和酒精替代品使用
 - . 良好浸润性和粘度
 - . 不使用 IPA
 - . 缓冲及稳定的 pH 值
 - . 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
 - . 符合 ROHS



Thinning 用量: 建议每公升 2-4%的用量，实际用量需经试验确定。

Cleaning 清洗: 定期清洗印刷机润版液循环系统，并且用润湿系统管道清洗剂。

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的仓库，避免与高温和明火接触，储藏温度为 5°C 至 35°C。

Packaging 包装: 5、25、200 公升/桶

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 5° C 至 35° C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

General advice 建议: 监控润版液工作液的数据，如 pH、电导值、温度并保持稳定。

Typical constants 数据:	外观:	深紫色液体	气味:	无特别气味
	P H:	3.1	可溶性:	完全溶于水
	闪点:	无	沸点:	大于 100
	比重:	1.03 g/cm ³	VOCs:	378g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。