



ABC/ALLIED Pressroom Products

Alcomi 3368-TE Fountain Solution

环保型免酒精润版液--热固型 IPA--Free 30128

Application 应用: 适用于所有高速热固型轮转印刷机，免除 IPA 印刷，高速印刷各类精美画册。

Alcomi 3368 的升级版

- Characteristics 特征:**
- . 100%免酒精印刷
 - . 标准的润版液液态表面张力
 - . 印刷起动快速
 - . 适应各种不同纸张，均有优良表现
 - . 网点再现灵敏，抗乳化易控制
 - . 保持较少的水用量，颜色更浓更鲜艳
 - . 保持稳定及缓冲的 pH 值
 - . 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
 - . 适用各品牌油墨、CTP 版材



Thinning 用量: 用量 **3--4%**，即 **100** 公升水加入 **3--4** 公升润版液，用量可能会随具体情况的不同而不同。

Packaging 包装: 5、25、200 公升/桶 .

Cleaning 清洗: 定期清洗印刷机润版液循环系统，并且用 ABC/ALLIED 润湿系统管道清洗剂清洗。

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触。

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 0°C 至 40°C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

General advice 建议: 定期清洗印刷机润版液循环系统
监控润版液工作液的数据，如 pH、电导值、温度，保持数据有助于印刷品质的稳定。

Typical constants 数据:

外表:	浅褐色半透明液体	气味:	无特别气味
P H:	4.7--5.0	可溶性:	完全溶于水
闪点:	无	沸点:	大于 100
比重:	1.02 g/cm ³	VOC s:	300g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，

因而，该文件不可作为法律诉求的依据。