



Non-Piling Additive

防成块添加剂 30040

Application 应用: 尤其适用于卷筒纸轮转印刷机，因为这些印刷机内及其周围易产生过多纸毛或其他杂质，进而导致橡皮布堆墨。在每个工作班次开始时，直接往水循环槽中加入少量添加剂，即可防止橡皮布堆墨发生。这样，印刷机操作员可集中精力印刷，而不需要经常停止印刷机来清洁橡皮布。

Characteristics 特征: . 消除和控制橡皮布堆

- . 消除纸张浪费
- . 有助于提高生产力
- . 使用经济

Thinning 用量: 开始印刷时，往水循环槽内加入约 200 毫升添加剂，然后观察橡皮布堆墨是否得到控制，如果仍出现轻微橡皮布堆积问题，则往槽内再加入 100 毫升添加剂，此时，整个工作班次的橡皮布堆墨问题应该已得到控制了。需要时，可添加更多添加剂



Packaging 包装: 1 升/瓶 12 瓶/箱

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触，储藏温度为 5°C 至 40°C

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 5°C 至 40°C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

General advice 建议: 定期清洗印刷机润版液循环系统。

Typical constants 数据:	外观:	透明液体	气味:	无特别气味
	P H:	6.6	可溶性:	完全溶于水
	闪点:	115	沸点:	大于 100
	比重:	1.02 g/cm ³	VOCs:	100g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，
该文件不可作为法律诉求的依据。