



Gum Etch

蚀刻保护胶

30091

Application 应用: Etch 胶是一种纯正阿拉伯树胶和特殊消感剂以及成膜剂的混合物。加入了食品级杀菌剂，确保了长期品质和新鲜度。

- Characteristics 特征:**
- . 100%水溶性
 - . 以纯正阿拉伯胶为原料
 - . 手动、机器自动通用
 - . 巩固印版图文
 - . 印刷机预润湿即可溶解，不影响润版液功效
 - . 含食品级防腐剂



Thinning 用法:

印版涂胶机: 确保印刷版正确消感, 有利于印刷版的短期及长期存贮, 当水接触到印刷版时, 它能激活消感剂, 确保快速清洁的启动。

清洁印刷版: 用于印刷版的存贮, 在印刷前或要将其贮存以备日后使用。

金属计量辊: 清除计量水辊上积累的墨迹, 将本品倒入干净海绵上, 横向擦拭整支辊, 待辊干燥后再重新开始印刷, 此操作可增加量水辊的亲水性。

润版液添加剂: 按 1%比例加入混合了润湿液的水中, 降低 pH 值, 去除浮垢, 保持图文清晰。

Packaging 包装: 1 公升/瓶 12 瓶/箱 5 公升/桶 4 桶/箱

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的仓库, 储藏温度为 0°C 至 45°C

Shelf life 保值期: 原封装未开, 保持 0°C 至 45°C, 避免阳光直射, 保值期 24 个月。

General advice 建议: 初次试用时需要测试

Typical constants 数据:	外观:	液体	气味:	阿拉伯胶味
	P H:	2	可溶性:	100%溶于水
	颜色:	褐色	沸点:	90 C
	比重:	1.08 g/cm ³	VOCs:	100g/l
	闪点:	无		

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据。