



## Master Spray Anti - Dry

油墨防干剂

30017

**Application 应用：** Anti-Dry 防干剂是一种油墨防结皮剂，适用于所有平版胶印油墨。若生产期间印刷机需停止运行，如午休，以及因颜色调节而将印刷机停止更长时间时，防干剂将使油墨保持敞开而不结皮。此外，也可为敞开的油墨罐的油墨喷涂防干剂，以阻止油墨存储期间油墨罐内结皮。适用于氧化结膜干燥的油墨，防止干燥结皮。

**Characteristics 特征：**

- ABC/ALLIED 最新包装
- 气体充实，保证气液量最佳比例
- 喷雾有力，分散均匀，经济高效
- 极强抗氧化功能
- 无特殊气味
- 不影响油墨性能及色相
- 符合 ROHS、REACH



**Use suggestion 用法：** 向墨辊和墨斗部分距离 25-30CM 喷雾，使防干剂在油墨表面分散均匀即可。

**Packaging 包装：** 460 克/瓶 12 瓶/箱

**Storage 储藏：** 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触，避免重物叠放，储藏温度为 1° C-45° C。

**Shelf life 保质期：** 原封装未开，保持 1° C 至 45° C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

**General advice 建议：** 印刷机需要长时间停机时，请检查油墨防干剂的喷量是否足够。

**Security 安全：** 远离火源！使用前请详细了解产品的 MSDS。  
使用时请佩戴防护口罩。

**Typical constants 数据：**

外观：	金属瓶装气体	颜色：	
气味：	无特殊气味	溶解性：	不溶于水
沸点：	无℃	相对密度：	20℃时 0.82
P H：	无	闪点：	>45℃

\* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，

因而，该文件不可作为法律诉求的依据。