



ABW 60 80 100 Automatic Blanket Wash 橡皮布自动清洗剂 30048

Application 应用: 橡皮布自动清洗剂系列是优质的通用型橡皮布和墨辊清洗剂。含强力洗涤剂，除去橡皮布和墨辊上油墨和其他污染物。这些清洗剂异味小，不与水互相混溶，且不留残渣。

- Characteristics 特征:**
- . 用于橡皮布和墨辊
 - . 中等速度
 - . 适用于热固商业轮转印刷
 - . 不同闪点可选择
 - . 清洗力度温和
 - . 异味小且不留污迹于橡皮布和墨辊上
 - . 符合 ROHS、REACH 标准



Thinning 用法:

墨辊清洗剂: 印刷机均运行, 在墨辊系统顶端浇入适量清洗剂, 观察油墨乳化情况, 合压墨辊刮刀, 再次浇上少量清水, 直至所有乳化的墨水被刮刀清除干净即可。

橡皮胶布清洗剂: 在海绵上倒入适量的清洗剂, 横向擦拭橡皮胶布表面的油墨, 擦净即可。

如若橡皮胶布上有未干的油污, 则需要用干布擦干后再印刷, 可减少过版纸的用量。

自动清洗系统: 使用时不稀释, 并根据印刷机自动清洗设备制造商的使用建议进行清洗。

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库, 避免与高温和明火接触. 储藏温度为 0°C 至 40°C.

Packaging 包装: 20、25、200 公升/桶

Shelf life 保质期: 原封装未开, 保持 0°C 至 35°C, 避免阳光直射, 保质期 24 个月。

General advice 建议: 定期保养印刷机墨辊环系统, 进行橡胶辊除钙、深层清洁、橡胶回复弹性的处理。

Typical constants 数据:	外观:	透明液体	气味:	轻微矿物油气味
	P H:	无	溶解性:	易混合于水
	闪点:	60、80、100	沸点:	187
	比重:	1.02 g/cm ³	VOCs:	770 g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应带专业呼吸口罩及避免与皮肤的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据。