



Fountain System Cleaner

润湿系统清洗剂 30036

Application 应用: 润版液应始终保持顺畅, 如果油墨, 纸屑或钙化物淤积, 就会导致润版液的 pH 值和传导性改变, 从而影响相关浸润功能.

润湿系统清洁剂专为排除印刷循环系统沉积的油墨、纸屑、霉菌和钙化物, 以此保证了润版液的长期有效和使用寿命.

- Characteristics 特征:**
- 清洁包括软管在内的整个循环系统
 - 不需加入热水
 - 清洁系统时无需拆除
 - 使润版液顺畅
 - 方便易用, 整个清洁过程只需 45 分钟



Thinning 用量: 水箱内每公升水加入 5-6% 的用量使循环约 45 分钟, 排出脏水, 用清水冲洗水箱冲洗干净后, 加入新的润版液, 即可开始印刷.

Packaging 包装: 5 公升/桶 4 桶/箱

Storage 储藏: 阴凉干燥通风, 避免与高温和明火接触, 储藏温度为 5°C 至 35°C.

Shelf life 保质期: 原封装未开, 保持 5°C 至 35°C, 避免阳光直射, 保质期 24 个月.

General advice 建议: 定期清洗印刷机润版液循环系统, 有助于印刷效率的提升.

Typical constants 数据:

外表:	半透明微黄液体	气味:	轻微乙二醇气味
P H:	11	可溶性:	完全溶于水
VOCs:	92g/l	沸点:	90
比重:	1.0 g/cm ³		

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据.