



A Q Coating Cleaner

过油机清洗液

30061

Application 应用: 用于水性光油涂层的溶解和水性光油的容器及循环设备的清洗。

过油机清洗液是一种浓缩的、用于水性光油涂层的清洁剂,可用于清洗涂层装置和涂装线。

- Characteristics 特征:**
- 高效溶解已干燥的水性光油
 - 可对水油的循环系统进行保养
 - 可清洗水性光油的包装
 - 可浸泡清洗水油网纹辊
 - 可轻易清洗硬质表面的污垢
 - 低 VOC, 安全环保
 - 无闪点, 储存安全



Use suggestion 用法:

光油容器: 按照和水 1:1 稀释倒入沾有光油的容器中,直至光油完全溶解,再用清水洗净即可。

光油循环系统: 按照用原液或者 50%的比例稀释用原液倒入 20 公升容器中,将光油循环系统打开并循环至少 30 分钟。

联机涂布设备: 可配合上腔式刮刀进行清洁网纹辊网穴里的光油。

Packaging 包装: 1 公升/瓶 12 瓶/箱

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的仓库,避免高温和明火,避免重物叠放, 储藏温度为 10°C-35°C。

Shelf life 保质期: 原封装未开,保持 10°C 至 35°C,避免阳光直射,保质期 24 个月。

General advice 建议: 在光油干固之前进行清洗,较为容易清除光油污迹。

Security 安全: 使用时佩戴防护手套,前请详细了解产品的 MSDS。

Typical constants 数据:

外观:	液体	颜色:	透明
气味:	无特殊气味	溶解性:	完全溶解于水
沸点:	100	相对密度:	20°C时 1.04
P H :	11.2	闪点:	无

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议,成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素,

因而,该文件不可作为法律诉求的依据。