



Fountain Dryer Liquid Dryer

水箱快干剂---油墨 30093

Application 应用: 油墨干燥剂是一种超浓缩液体干燥剂，可加入到任何预先混合的润版液中。

一旦油墨干燥剂加到润版液里，墨水将开始氧化（干燥）顶层。

- Characteristics 特征:**
- . 可以使重墨位印刷干的更快
 - . 水与墨混合时的开始干燥程序
 - . 用于不易干燥的部分油墨
 - . 可与任何润版工作液混合
 - . 可用于任何油性及橡胶基油墨
 - . 只需很少用量
 - . 不影响印刷油墨的性能



Thinning 用量: 在印刷机水箱里的润版工作液里加入 0.5-1%的水箱快干剂，观察印刷油墨干燥的变化。

Packaging 包装: 1 升/瓶 12 瓶/箱

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触。

储藏温度为 1°C 至 35°C

Shelf life 保值期: 原封装未开，保持 1°C 至 35°C，避免阳光直射，保值期 24 个月。

General advice 建议: 由于每次印刷任务有着不同的不同的承印物及油墨和覆盖面积,需要进行用量试验,必要时,可根据混合润版液的容积将用量增加 1/2%.

Typical constants 数据:

| | | | |
|-----|------------------------|-------|--------|
| 外观: | 红褐色透明液体 | 气味: | 无特别气味 |
| PH: | 中性 | 可溶性: | 完全溶于水 |
| 闪点: | 无 | 沸点: | 大于 100 |
| 比重: | 1.02 g/cm ³ | VOCs: | 0g/l |

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，

因而，该文件不可作为法律诉求的依据。