



## News Fountain Solution

### 报纸印刷润版液 30074

**Application 应用:** 一种优质的润版液, 适用于所有高速新闻卷筒纸印刷机, 它含有强力润湿剂, 以保证印刷机运行 期间的水墨平衡。

- Characteristics 特征:**
- 降低水的表面张力
  - 网点再现灵敏
  - 减少或免除酒精
  - 启动极快, 使纸张浪费减至最少
  - 保持较少的用水量
  - 颜色更浓更鲜艳
  - 解决自来水里的钙沉积问题
  - 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
  - 符合 ROHS



**Thinning 用量:** 用量 **2--3%**, 即 **100** 公升水加入 **2--3** 公升润版液。  
最佳用量取决于印刷机械、纸张、油墨、自来水及操作人员的技术水平。

**Cleaning 清洗:** 定期清洗印刷机润版液循环系统, 并且用润湿系统管道清洗剂。

**Storage 储藏:** 阴凉干燥通风的危化仓库, 避免与高温和明火接触, 储藏温度为 **1°C 至 40°C**。

**Shelf life 保值期:** 原封装未开, 保持 **1°C 至 40°C**, 避免阳光直射, 保值期 **24** 个月。

**General advice 建议:** 定期清洗印刷机润版液循环系统。  
监控润版液工作液的数据, 如 pH、电导值、温度, 保持稳定有助于印刷品的质量。

<b>Typical constants 数据:</b>	外观:	半透明液体	气味:	无特别气味
	P H:	4.7--5.0	可溶性:	完全溶于水
	闪点:	无	沸点:	大于 100
	比重:	1.02 g/cm <sup>3</sup>	VOCs:	300g/l

**Security 安全:** 使用前请详细了解产品的 MSDS  
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

\* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据。