



## Print Shop Cleaner

印刷车间清洗剂

30033

**Application 应用:** 一种安全的水基的通用喷雾和擦拭型清洁剂, 适用于绝大多数可洗表面。  
该清洁剂开始是为印刷厂清洁设备而配制的, 但其具高度安全性, 可家用。  
其增强型油脂刮削配方, 强效, 无需擦洗, 仅需喷涂擦拭即可清洁表面。

适用于大多数可洗表面, 尤其适合印刷机漆面油墨, 压印滚筒油墨及纸粉纸毛的快速清洁, 印后设备的表面维护。

- Characteristics 特征:**
- 水基配方
  - 喷淋包装, 分散均匀
  - 可去除所有表面的油墨和油脂
  - 不伤漆面, 可洗大多数硬质表面
  - 轻松去除油墨及其他油性污垢
  - 极低 VOC, 安全环保
  - 高闪点, 储存安全



**Use suggestion 用法:** 在需要清洁的表面上喷适量的全能清洁剂, 如油墨或其他油污未干可立即擦除, 如果已经干燥, 需等待几分钟再用干布擦拭干净即可。

**Packaging 包装:** 0.5 公升/瓶 (配喷头) 12 瓶/箱。

**Storage 储藏:** 阴凉干燥通风的仓库, 避免高温和明火, 避免重物叠放, 储藏温度为 10° C-40° C。

**Shelf life 保质期:** 原封装未开, 保持 10° C 至 40° C, 避免阳光直射, 保质期 24 个月。

**General advice 建议:** 防止碰撞, 摔击, 使用后可扭动喷头口以确保完全关闭。

**Security 安全:** 使用前请详细了解产品的 MSDS。使用时请佩戴防护口罩及手套。

**Typical constants 数据:**

|       |       |       |            |
|-------|-------|-------|------------|
| 外观:   | 液体    | 颜色:   | 白色         |
| 气味:   | 无特殊气味 | 溶解性:  | 完全溶解于水     |
| 沸点:   | 95    | 相对密度: | 20°C时 1.01 |
| P H : | 12    | 闪点:   | >100       |

\* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据。