



Turbo Dry Ink Dryer

油墨快干剂

30063

Application 应用: 适用于各种氧化干燥的油墨。油墨中加入 7% 的 Turbo Dry 可将干燥时间缩短一半，甚至是极不易干的射光蓝（Reflex Blue）油墨。

美国首席油墨生产商的油墨测试显示，墨膜的防摩擦和抗擦痕性得到了改善。对于无吸收性承印物如聚酯，乙烯基和合成纸更有用。适用于所有印刷受体，Turbo Dry 同样可以解决酸性承印物印刷时产生的问题，作为干燥剂也可大大提供产量。

Turbo Dry 也可直接加入墨槽，但要保证将其与油墨搅拌均匀。如果效果不明显，最多可加入 25% 的用量。与传统的干燥剂不同，Turbo Dry 的干燥功能没有限制级别。实验室和印刷中用透明黄的测试，相对大剂量的 Turbo Dry 对油墨的色调和颜色没有明显影响。

- Characteristics 特征:**
- 极低 VOC
 - 可极速干燥油墨
 - 搅拌均匀后，不影响色相
 - 用于不易干的油墨
 - 不改变油墨的印刷适性
 - 添加量少
 - 非渗透承印物干燥良好



Use suggestion 用法: 大部分情况下开始时可以加入相当于油墨 7% 剂量，即可明显提高干燥速度。特别不易干的油墨，或者需要紧急切边，折叠，压叠或装饰的操作，Turbo Dry 都可以轻松解决。可适量添加剂量以调节干燥速度。请注意加入了 Turbo Dry 的油墨在使用完后应尽快撤离印刷机，因为每次印刷的承印物，油墨和覆盖面积的不同，所需的剂量也有异。

Packaging 包装: 500ml/瓶 12 瓶/箱。

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的仓库，避免重物叠放，储藏温度为 10° C-35° C。

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 10° C 至 35° C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

General advice 建议: 在印刷机墨斗里添加过 Turbo Dry 快干剂的油墨，用网后需要清洗干净

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS。

Typical constants 数据:

外观:	膏状	颜色:	黄褐色
气味:	无特殊气味	溶解性:	溶解于水
沸点:	大于 200°C	相对密度:	20°C 时 1.0
P H:	无	闪点:	无

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。