



## CTP 8000 Plate Developer 30020

### CTP 8000 印版显影液 30020

**应用：** CTP 8000印版显影液是一种专为CTP版材高效显影而设计研发，产品本身即为工作液，无需兑水配比，使用方便。与众多品牌板材配合，显影效果优良，且长时间使用，冲版机中不易结晶。

- 特征：**
- 版材适应性广泛
  - 浓度合理，与冲版机匹配良好
  - 无特别气味
  - 专用设备生产，品质稳定
  - 低泡

### 用法：

将显影液加入冲版机中，并配合自动补充设备即可使用。

显影温度推荐：23-28°C之间

显影时间推荐25-30"之间

以上数据可根据实际情况调整以作为补偿。

用量估算：25公升包装，可冲版数在130m<sup>2</sup>-170m<sup>2</sup>之间

**包装：** 19/25公升/桶

**储藏：** 阴凉干燥的仓库即可。

**保质期：** 原封装未开，避免阳光直射，保质期 24 个月。

**建议：** 必须用清水冲洗干净。

**安全：** 使用前请详细了解产品的 MSDS.

外观：	液体	颜色：	透明
气味：	无特征气味	溶解性：	完全地溶解于水
沸点：	100°C	相对密度：	20°C时1.03
闪点：	无	PH值：	10.5±0.5

\* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。



永联印刷耗材（深圳）有限公司

ABC/ALLIED PRESSROOM PRODUCTS (CHINA) LTD.

www.abcalliedchem.com  
2018.07.06

