



I-Fount 30102

I型润版液 30102

应用:I-FOUNT 润版液适用于所有单张纸印刷机。I-FOUNT适用于从软水到硬水的任何水质条件。它含有强力润湿剂，以保证印刷机运行期间水墨平衡。

新型高科技润湿剂使我们无需适用润版液所用的任何常规溶剂，即可配制

I-FOUNT (标准润版液)

特征: 1.减少表面张力；

2.启动极快，使纸张浪费减至最少；

3. 防腐蚀；

4. 颜色更浓更鲜艳。

5.PH溶液稳定；

6.符合 ROHS、REACH。

用量:用量 2%，即 100 公升水加入2公升润版液。最佳用量效果需视印刷环境的不同而不同。

包装: 25、200公升/桶

清洗:定期清洗印刷机润版液循环系统，并且用润湿系统管道清洗剂。

储藏:阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触，储藏温度为5°C 至45°C。

保质期:原封装未开，保持 5°C 至 45°C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

建议: 监控润版液工作液的数据，如pH、电导值、温度并且保持稳定,有助于印刷品质的保证。

外观: 蓝色液体 气味: 无特别气味

PH: 3.97 可溶性: 完全溶于水

闪点: 无 相对密度: 20°C时1.02



Security 安全:使用前请详细了解产品的MSDS，使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。

永联印刷耗材(深圳)有限公司
ABC/ALLIED PRESSROOM PRODUCTS (CHINA) LTD.

www.alliedchem.com

2018.07.01

