



SP News Fountain Solution 30143

SP 报业印刷润版液 30143

应用:SP报社印刷润版液是一种经济高效的卷筒纸印刷润版液，适用于所有冷固型卷筒，包括最快速（75000印/小时）的报社印刷卷筒纸。SP 报社印刷润版液适用于各种不同水质。它含有效力强大的润湿剂，以确保印刷期间保持良好的水/墨平衡。SP 报社印刷润版液对所有印刷版都具有良好的保护作用，包括CTP版。本品非常易于印刷者使用，并且操作人员只需要接受最基本的培训就能充分掌握本品的性能

特征: 1.最少的挥发性有机化合物含量；

2.可通过润滑油润湿缓冲剂及稳定的PH值；

3. 使用所有冷固型卷筒纸印刷；

4. 快速清洁版面，将纸张浪费降到最低；含阻蚀剂，防霉剂抑菌成分。

5.采用最新型的Latest脱敏剂来确定CTP版的故障；

6.符合 ROHS、REACH能抑制软水和硬水中的钙质沉淀。

7.兼容所有金属版、CTP、常规及非金属激光板。

用量:用量 2%，即 **100** 公升水加入2公升润版液。最佳用量效果需视印刷环境的不同而不同。

包装：25、200公升/桶

清洗:定期清洗印刷机润版液循环系统，并且用润湿系统管道清洗剂。

储藏:阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触，储藏温度为5°C 至45°C。

保值期:原封装未开，保持 5°C 至 45°C，避免阳光直射，保值期 24 个月。

建议: 监控润版液工作液的数据，如pH、电导值、温度并且保持稳定,有助于印刷品质的保证。

外观: 透明液体 气味: 无特别气味

PH: 4.75 可溶性: 完全溶于水

闪点: 无 相对密度: 20°C时1.04



Security 安全:使用前请详细了解产品的MSDS，使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。

