



EW Additive 30094

防成块添加剂-平张机用 30094

应用:劣质纸张或者卷筒轮转机内及其周围产生的其他杂志会引起纸毛过多，进而引起单张纸印刷机的橡皮布堆墨和“白环”过多，这种情况下更应使用EW添加剂。开始印刷工做之前，直接往印刷机水箱中加入少量EW添加剂，即可防止橡皮布堆墨或白环产生。这样，印刷机操作员可集中精力印刷，而不需要经常停止印刷机来清洁橡皮布。

- 特征:**
- 1.消除和控制橡皮布堆墨和白环；
 - 2.避免纸张浪费；
 - 3.提高效率
 - 4.使用经济。

使用:每个工作班开始时，往水循环槽内加入200毫升EW添加剂；然后观察橡皮布堆墨和白环堆积是否得到缓解，如果仍出现轻微橡皮布堆积或白环问题，则往槽内再加100毫升添加剂，此时，整个工作班次的橡皮布堆墨问题应该得到了控制了。需要时，可添加更多的EW添加剂

储藏: 阴凉干燥通风的仓库，储藏温度为 0°C 至 40°C。少量分层是正常现象，使用前摇匀即可。

保质期:原封装未开，保持 0°C 至 40°C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

外观：	液体	颜色：	透明
气味：	无特别气味	溶解性：	完全溶于水
沸点：	100°C	相对密度：	20°C时1.06
PH值：	4.5	闪点：	无



* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，而该文件不可作为法律诉求的依据。

永联印刷耗材（深圳）有限公司
ABC/ALLIED PRESSROOM PRODUCTS (CHINA) LTD.

