



Green Fount 8068

酸性环保型平张机用润版液 30009

Application 应用: Green Fount 8068 是一种优质的润版液，适用于所有高速单张纸印刷机。
Green Fount 8068 适用于从软水到适度硬水的任何水质条件。
含有强力润湿剂，以保证印刷机运行期间水墨平衡。

Green Fount 8068 经 FOGRA 协会根据海德堡、罗兰和 堡德温标准测试和认可。

Characteristics 特征: . 较低的液态表面张力

- . 网点再现灵敏
- . 启动极快，纸张浪费达到最少
- . 保持较少的用水量
- . 解决润版工作液里的钙沉积问题
- . 广泛配合各种油墨、纸张和水质
- . 为 CTP 印版提供绝佳保护
- . 缓冲及稳定的 pH 值
- . 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
- . 符合 FOGRA、ROHS、REACH



Thinning 用量: 用量 **2--3%**，即 **100** 公升水加入 **2--3** 公升润版液。

Packaging 包装: 5、25、200 公升/桶

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触
储藏温度为 0°C 至 35°C

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 0°C 至 35°C，避免阳光直射，保质期 12 个月。

General advice 建议: 监控润版液工作液的数据，如 pH、电导值、温度并保持稳定。

Typical constants 数据:	外观: 半透明液体	气味: 无特别气味
	P H: 4.95	溶解性: 完全溶于水
	闪点: 无	沸点: 大于 100
	比重: 1.02 g/cm ³	VOCs: 61g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。