



ABC/ALLIED Pressroom Products

LA 1157 FOUNTAIN SOLUTION 30008

轮转机用润版液 30008

Application 应用: LA1157 是一种超浓缩的一步式润版液, 不含IPA, 用于高速印刷机。LA 1157可用于所有类型的印刷机, 不论单张纸胶印机和轮转印刷机。它可将IPA含量减到0%, 使磨辊和润版辊处于极佳状态。LA1157润版液可以用于常规油墨、混合油墨及UV油墨

Characteristics 特征: . 使用于各种印刷版。

- . 可以用于单张和轮转印刷机, 不管热固商业印刷还是冷固轮转印刷
- . 无磷酸盐的配方, 用于热固商业印刷。
- . 启动快, 印刷操作中色彩均匀
- . 稳定的墨/水平衡。
- . 高度缓冲及稳定的pH 值
- . 防止硬水和软水里的钙沉积问题
- . 良好的湿润性和粘度, 不含IPA
- . 符合 ROHS、REACH



Thinning 用量: 用量 **2--4%**, 即 **100** 公升水加入 **2--4** 公升润版液。

最佳用量效果需视印刷环境的不同而不同

Packaging 包装: 25、200、1000 公升/桶

Cleaning 清洗: 定期清洗印刷机润版液循环系统, 并且用润湿系统管道清洗剂。

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库, 避免与高温和明火接触, 储藏温度为 5°C 至 45°C。

Shelf life 保质期: 原封装未开, 保持 5°C 至 45°C, 避免阳光直射, 保质期 24 个月。

General advice 建议: 监控润版液工作液的数据, 如pH、电导值、温度并且保持稳定, 有助于印刷品质的保证。

Typical constants 数据:	外观:	透明液体	气味:	无特别气味
	PH:	4.80	可溶性:	完全溶于水
	闪点:	无	沸点:	100
	比重:	1.02 g/cm ³	VOCs:	300g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据。