



ABC/ALLIED Pressroom Products

3368 ALCOMI IPA-FREE FOUNTAIN Solution 30023

3368 免酒精润版液热固型 30023

Application 应用: Alcomi 3368 是一种优质的润版液，适用于所有高速热固轮转印刷机。它含有强力润湿剂，以保证印刷机运行期间的水墨平衡。新型高科技湿润剂使我们无需使用润版液常用的任何溶剂，即可配制Alcomi 3368。该润版液为各种CTP版提供绝佳保护，这是其他润版液无法办到的。使用非常简单，仅需要基本的培训即可熟悉。

Characteristics 特征:

- 1.降低水的表面张力；
- 2.操作不含IPA；
- 3.启动快，极大降低纸张浪费；
- 4.网点再现灵敏；
- 5.保持较少的水用量；
- 6.符合 ROHS、REACH
- 7.PH缓冲稳定、为CTP版提供绝佳保护。



Thinning 用量: 用量 **3--4%**，即 **100** 公升水加入 **3--4** 公升润版液。
最佳用量效果需视印刷环境的不同而不同

Packaging 包装: 25、200、1000 公升/桶

Cleaning 清洗: 定期清洗印刷机润版液循环系统，并且用润湿系统管道清洗剂。

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触，储藏温度为5°C 至45°C。

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 5°C 至 45°C，避免阳光直射，保质期24 个月。

General advice 建议: 监控润版液工作液的数据，如pH、电导值、温度并且保持稳定,有助于印刷品质的保证。

Typical constants 数据:	外观:	透明液体	气味:	无特别气味
	PH:	4.74	可溶性:	完全溶于水
	闪点:	无	沸点:	100

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。

