



ABC/ALLIED Pressroom Products

PK-GUM 30022

K-保护胶 30022

Application 应用: K保护胶是有纯正阿拉伯树胶和化学树胶粉末制成的，与纯净水混合并经过微孔过滤，确保无污染。加入了食品级杀菌剂，确保了品质长期有效。

K-保护胶是印刷工厂中需要的一种重要物料，我们只使用现在最优质的原料，确保了产品的卓越品质。

Characteristics 特征: 1.适用于所有印刷版。

2.已在大多数品牌的印刷版上测试过，确保了良好的性能。

3.稳定的粘稠配方，使用经济。

4.符合 ROHS。

Thinning 用法: 印版显影冲洗机：使用ABC/ALLIED K-保护胶、树胶和水比例为1：1。

手动清洗印刷版：在湿海绵或者毛巾上倒入足量胶，然后在整个印刷版上均匀擦拭并储存，必要时可以进行稀释。

用于金属计量辊：清除计量辊上积累的墨迹，将树胶倒入干净海绵或毛巾横向擦拭整个辊。待辊干燥后在重新开始印刷，这样可确保计量辊的吸水性。

用作湿润液添加剂：加入预先配制的湿润液中，添加剂在湿润液中比例为1/4%，这样可消除浮渣并保持阴文图像打开。



Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触。储藏温度为0°C至40°C。

Packaging 包装: 1、5、25 公升/桶

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持0°C至40°C，避免阳光直射，保质期24个月。

General advice 建议: 定期保养印刷机墨辊环系统,进行橡胶辊除钙、深层清洁、橡胶回复弹性的处理。

Typical constants 数据:	外观：	不透明液体	气味：	无特征气味
	P H：	3-4	溶解性:	溶于于水
	闪点：	无	沸点:	100

Security 安全: 使用前请详细了解产品的MSDS，使用时应配带专业口罩避免与皮肤的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。