



ABC/ALLIED Pressroom Products

Xtreme Kleen Roller & blanket wash

墨辊 & 橡皮胶布清洗剂

30041

Application 应用: 一种水溶性墨辊和橡皮胶布清洗剂,能与等量的水相调合而不会影响功效.其产生的乳化剂可优化溶剂的性能、快速溶解墨迹并去除墨辊和橡皮胶布上的干胶和纸张杂质. Xtreme Kleen 与水可 1:1 混合后, 能减少 VOCs 污染及印刷成本.

- Characteristics 特征:**
- 气味轻微
 - 中等速度/快速蒸发
 - 使用方便, 快速形成乳化液
 - 按照说明方法使用时, 不会留下油性残留物
 - 更少溶剂接触墨辊和橡皮胶布化合物
 - 加水后提高去除油渍和水渍的功效
 - 机器自动、人工手动两用
 - 符合 ROHS



Thinning 用法: 墨辊清洗剂: 印刷机均运行, 在墨辊系统顶端浇入适量清洗剂, 观察油墨乳化情况, 合压墨辊刮刀, 再次浇上少量清水, 直至所有乳化的墨水被刮刀清除干净即可.

橡皮胶布清洗剂: 在海绵上倒入适量的清洗剂, 横向擦拭橡皮胶布表面的油墨, 擦净即可.

如若橡皮胶布上有未干的油污, 则需要用干布擦干后再印刷, 可减少过版纸的用量.

自动清洗系统: 使用时不稀释, 并根据印刷机自动清洗设备制造商的使用建议进行清洗.

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库, 避免与高温和明火接触. 储藏温度为 0°C 至 40°C.

Packaging 包装: 5、25、200 公升/桶

Shelf life 保质期: 原封装未开, 保持 0°C 至 40°C, 避免阳光直射, 保质期 24 个月.

General advice 建议: 定期保养印刷机墨辊环系统, 进行橡胶辊除钙、深层清洁、橡胶回复弹性的处理.

Typical constants 数据:	外观:	微黄透明液体	气味:	矿物油气味
	P H:	7.2	溶解性:	易混合于水
	闪点:	41	沸点:	158
	比重:	0.83 g/cm ³	VOCs:	790 g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应配带专业口罩避免与皮肤的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据。