



SHB UV Wash UV 油墨清洗剂

30078

Application 应用: 一种优质的通用型橡皮布和墨辊清洗剂, SHB UV Wash 油墨清洗剂可快速清除橡皮布和墨辊上的 UV 油墨和其他污染物.

Characteristics 特征:

- . 适合 UV、HUV、LEDUV 油墨
- . 不含 EB 溶剂类物质
- . 清洗效果优良
- . 级低的气味
- . 中等挥发速度
- . 不会留下油性残留物
- . 高闪点, 使用更安全
- . 不含需报告的 SARA 物质
- . 符合 ROHS、REACH 标准



Thinning 用法: 墨辊清洗剂: 印刷机均速运行, 在墨辊系统顶端浇入适量清洗剂, 观察油墨乳化情况, 合压墨辊刮刀, 再次浇上少量清水, 直至所有乳化的墨水被刮刀清除干净即可.

自动清洗系统: 使用时不稀释, 并根据印刷机自动清洗设备制造商的使用建议进行清洗.

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库, 避免与高温和明火接触. 储藏温度为 0° C 至 40° C.

Packaging 包装: 20、25、200 公升/桶

Shelf life 保质期: 原封装未开, 保持 0° C 至 35° C, 避免阳光直射, 保质期 12 个月.

General advice 建议: 定期保养印刷机墨辊环系统, 进行橡胶辊除钙、深层清洁、橡胶回复弹性的处理.

Typical constants 数据:	外观:	透明液体	气味:	无特别气味
	P H:	无	溶解性:	不易混合于水
	闪点:	75	沸点:	158
	比重:	0.95 g/cm ³	VOCs:	780 g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素,

因而, 该文件不可作为法律诉求的依据。