



ABC/ALLIED Pressroom Products

Titan Elite fount

泰坦润版液

30118

Application 应用: 新一代的免 IPA 润版液解决方案, 适用于各种品牌平张印刷机。100%免除 IPA, 超强的润湿性能和特殊的消感功能, 在印刷金属油墨和 UV 油墨时表现出色。独特的钙控制, 可以使钙分子与水分开, 使纸张涂层不易被破坏, 延缓墨辊的钙化和堆粉现象, 并保持润版液在较长时间内处于稳定。

- Advantages 优点:**
- 100%免除 IPA
 - 适用传统油墨、UV 油墨、金属油墨及混合油墨
 - 适用各种印刷版材, 如: CTP 版材、免水处理版材
 - 快速启动, 剃刀型色彩反转, 更完美网点再现
 - 控制钙成份, 对水质的适应性更广范
 - 良好的湿润性使操作更简便, 对设备的要求不苛刻
 - 减少对纸张涂层的破坏, 提高印版耐印率
 - 稳定的水/墨平衡, 提高各类大墨位与平网的操控性
 - 稳定的、安全的 PH 值及电导率
 - 符合 ROHS、REACH
 - 不含甲醛



Recommendations use 使用方法: 取决于印刷机的品牌和当地水质的条件。

用量 2.5%-4%, 一般情况下建议起始剂量是 3%, 如果印刷备与水质条件要求更大的润湿度, 推荐剂量增加到最大 4%。如果印刷设备硬件与水质条件表明产品适合小 3% 的剂量, 那么需要做一些试验来确定最合适的剂量, 确保在印刷过程中快速达到水/墨平衡。

Packaging 包装: 25 公升/桶。

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库, 避免与高温和明火接触。储藏温度为 0°C 至 35°C。

Shelf life 保质期: 原封装未开, 保持 0°C 至 35°C, 避免阳光直射, 保质期 12 个月。

General advice 建议: 定期用 ABC/ALLIED 除钙剂、超级深层清洁膏保养印刷机墨辊系统的橡胶辊。

Typical constants 数据:	外表:	液体	颜色:	微黄
	气味:	碳氢化合物气味	溶解性:	易溶于水
	相对密度:	20 °C 时 0.81	沸点:	188 °C
	闪点:	64 °C	VOCs:	776g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS, 使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 不可作为法律诉求的依据。 \

