



Green Fount 9068

酸性环保型平张机用润版液 -- 硬水 **30010**

Application 应用: 适用于所有高速单张纸印刷机. Green Fount 9068 特别适用于 UV 印刷.

它含有强力润湿剂, 以保证印刷机运行期间水墨平衡.

- Characteristics 特征:**
- . 降低水的表面张力
 - . 专为在硬水条件下运行而设计
 - . 网点再现灵敏
 - . 适用于各类 UV 印刷
 - . 启动极快, 使纸纸浪费达到最少
 - . 保持较少的用水量
 - . 缓冲及稳定的 pH 值
 - . 颜色更浓更鲜艳
 - . 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
 - . 符合 ROHS



Thinning 用量: 用量 2--3%, 即 100 公升水加入 2--3 公升润版液, 用量可能会随具体情况的不同而不同.

Cleaning 清洗: 定期清洗印刷机润版液循环系统, 并且用润湿系统管道清洗剂.

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的仓库, 避免与高温和明火接触, 储藏温度为 0°C 至 35°C.

Packaging 包装: 5、25、200 公升/桶

Shelf life 保质期: 原封装未开, 保持 0°C 至 35°C, 避免阳光直射, 保质期 24 个月.

General advice 建议: 监控润版液工作液的数据, 如 pH、电导值、温度, 并保持稳定.

Typical constants 数据:	外表:	半透明液体	气味:	无特殊气味
	P H :	4.7--5.0	可溶性:	完全溶于水
	闪 点:	无	沸 点:	大于 100
	比 重:	1.03g/cm ³	VOCS:	61g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据.