



Master Fountain Solution

马仕达润版液

30011

Application 应用: 适用适用于所有单张纸印刷机, Master fount 适用于从软水到硬水的任何水质条件.

它含有强力润湿剂, 以保证印刷机运行期间水墨平衡.

Master fountain Solution 是标准润版液, 适用于所有单张纸印刷机.

- Characteristics 特征:**
- . 较低的液态表面张力
 - . 印刷起动力快速
 - . 网点再现灵敏
 - . 保持较少的用水量
 - . 解决进水里的钙沉积问题
 - . 广泛配合各种油墨、纸张和水质
 - . 缓冲及稳定的 pH 值
 - . 宽容度较大, 适应性强
 - . 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
 - . 符合 ROHS



Thinning 用量: 用量 **2%**, 即 **100** 公升水加入 **2** 公升润版液.

Cleaning 清洗: 定期用 FS30036 润湿系统清洗剂清洗循环系统, 保持水箱清洁.

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的储存环境, 避免与高温和明火接触, 储存温度为 0°C 至 35°C.

Packaging 包装: 5、25、200 公升/桶

Shelf life 保质期: 原封装未开, 保持 0°C 至 35°C, 避免阳光直射, 保质期 24 个月.

General advice 建议: 监控润版液工作液的数据, 如 pH、电导值、温度并保持稳定.

Typical constants 数据:	外观:	微黄透明液体	气味:	无特别气味
	P H:	4.85	可溶性:	完全溶于水
	闪点:	无	沸点:	100
	比重:	1.02 g/cm ³	VOCs:	83g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触.

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据.