



M Fountain solution M 型润版液 30012

Application 应用: 标准润版液，用于所有单张纸印刷机适用适用于所有单张纸印刷机。
M-Fount 适用于从软水到硬水的任何水质条件,它含有强力润湿剂，以保证印刷机运行期间水墨平衡。

- Characteristics 特征:**
- 减小表面张力
 - 印刷启动快速,使纸张浪费减至最少
 - 广泛配合各种油墨、纸张和水质
 - 缓冲及稳定的 pH 值
 - 含阻蚀剂、防霉及抑菌成份
 - 符合 ROHS

Thinning 用量: 自动配比用量 **2 -- 4%**, 即 **100** 公升水加入 **2--4** 公升润版液。
最佳用量需要按印刷环境进行测试

Packaging 包装: 5、25、200 公升/桶

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库，避免与高温和明火接触，储藏温度为 0°C 至 40°C。

Shelf life 保质期: 原封装未开，保持 0°C 至 40°C，避免阳光直射，保质期 24 个月。

General advice 建议: 定期清洗印刷机润版液循环系统。
监控润版液工作液的数据，如 pH、电导值、温度,并保持稳定。

Typical constants 数据:

外观:	蓝色透明液体	气味:	无特殊气味
P H:	4.20	可溶性:	完全溶于水
闪点:	无	沸点:	大于 100
比重:	1.02 g/cm ³	VOCs:	69g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触



* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。