



Gold Star Fountain Solution

高仕达润版液

30025

Application 应用: 高仕达润版液是以橡胶为原料的润湿液,可用于所有的胶印印刷,无论卷筒纸胶印还是单张纸胶印.和其他润湿液不同,它有特殊消感功能,让网点和极细线反转处于良好的工作状态.高仕达也适用于金属印刷.

- Characteristics 特征:**
- . 所有类型的金属印版 (包括 CTP 印版) 和混合油墨
 - . 无毒性, 可用于食品包装
 - . 含有强效湿润剂, 用水量少即可印刷
 - . 可减少使用 IPA 和酒精
 - . 含有可以使墨速干, 并减少橡皮胶布的黏着性的因子
 - . 快速起动, 印刷更清晰的网点和反白, 实地更密集
 - . 减少起动阶段的纸张浪费
 - . 含有防止金属腐蚀, 霉菌和泡沫的因子



Thinning 用量: 推荐常用剂量为每公升软水含 1 — 2 % 的高仕达润版液, 每公升硬水含 2-4 % 的高仕达润版液。

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的危化仓库, 避免与高温和明火接触, 储藏温度为 0°C 至 35°C。

Packaging 包装: 5、25、200 公升/桶

Shelf life 保质期: 原封装未开, 保持 0°C 至 35°C, 避免阳光直射, 保质期 12 个月。

General advice 建议: 定期清洗印刷机润版液循环系统。

监控润版液工作液的数据, 如 pH、电导值、温度并保持稳定

Typical constants 数据:	外观:	深紫色液体	气味:	无特殊气味
	P H:	2.6	溶解性:	完全溶于水
	闪点:	无	沸点:	100
	比重:	1.03 g/cm ³	VOCs:	87g/l

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据。