



Ink Repellent Cylinder Paste

后炮膏 30057

Application 应用: 用于减少/去除压印滚筒上多余的墨迹。Ink Repellent 能防止与此相关的拉毛和增墨等问题,保持压印滚筒清洁,光亮的镜面,反纸印刷时避免拖花印品。能去除切纸机台面上所有陈积氧化物,使台面表面光滑,以利于过纸。

Ink Repellent 还能用于所有装订设备,如折纸机、书本装订机及带材缝合机等金属表面。

- Characteristics 特征:**
- . 减少压印滚筒的积墨
 - . 防止因传输而导致的油墨表面拖花现象
 - . 效果持久
 - . 擦拭时有一定的去氧化物作用
 - . 还可用在切纸机台面,及后道加工设备
 - . 粘稠适中,便于涂抹



Use suggestion 用法:

用于压印滚筒: 用干净的毛巾在清洁干燥的压印滚筒(后炮滚筒)上均匀涂抹一层,让膏剂干燥(约 5 分钟),用干净毛巾擦去涂抹层,必要时可重复以上步骤,以处理特别无光泽或表面特别不光滑的滚筒。

用于切纸机台面: 从需处理的表明擦去灰尘和积垢,均匀涂抹一层并让其干燥(约 5 分钟),用干净毛巾擦去涂抹层。第一次使用时,尘积氧化层去除后,切纸机台面就会变得很光滑便于过纸,在切纸机台面上多次使用 Ink Repellent,可防止金属氧化,并保持表面光滑。

Packaging 包装: 200 克/支 24 支/箱

Storage 储藏: 阴凉干燥通风的仓库,避免与高温和明火接触,避免重物叠放,储藏温度为 1° C-35° C.

Shelf life 保质期: 原封装未开,保持 1° C 至 35° C,避免阳光直射,保质期 24 个月

General advice 建议: 后炮膏在滚筒的表面保持 5 分钟后用干布进行抛光,需定期使用后炮膏。

Security 安全: 使用前请详细了解产品的 MSDS.

Typical constants 数据:

外观:	液体	颜色:	透明
气味:	无特殊气味	溶解性:	不溶于水
沸点:	无℃	相对密度:	20℃时 0.96
P H:	无	闪点:	>45℃

* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议,成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素,

因而,该文件不可作为法律诉求的依据.