



## Universal Plate Cleaner U.P.C. 通用洁版液 30098

**Application 应用:** 特别为所有版材型而设计，每种原料都在大量印刷版上测试过，性能得到保。含有一种温和的活性混合溶剂，可迅速去除油墨。特含酸性混合物，确保在溶解和去除沉积在印刷版上引起拒墨的钙化合物时完全快速的消感。含有的特殊材料可使图文区更容易上墨，以确保快速启动，甚至在长期储存后亦可。深紫色使使用者在清洗和储存版时更易辨认使用了洁版液的部分。

- Characteristics 特征:**
- . 适用于各种版型，包括 CTP 版
  - . 去除严重划痕
  - . 经诸多品牌金属版上测试，性能保证
  - . 非图文区域的通用清洁剂和调节剂
  - . 可用于短期储存
  - . 含有使图文区更容易上墨的特殊材料
  - . 稳定的黏性配方，经济实用
  - . 保护免受及去除图文区钙化物（拒墨）引起的堆墨



**Thinning 用量:** 在湿海绵沾上适量的 U.P.C.通用洁版液，擦拭印版表面至清洁即可。

储存版时我们建议用 U.P.C.清洁整个版面，横向擦洗清除所有油墨，并使其保持平滑。

**Packaging 包装:** 1 公升/瓶 12 瓶/箱

**Storage 储藏:** 阴凉干燥通风的仓库，储藏温度为 5°C 至 45°C.

**Shelf life 保值期:** 原封装未开，保持 5°C 至 45°C，避免阳光直射，保值期 24 个月。

**General advice 建议:** 初次试用时需要测试印版的耐化学性质。

<b>Typical constants 数据:</b>	外观:	乳液	气味:	微碳氢化合物气味
	P H:	2	可溶性:	完全溶于水
	颜色:	白色/淡黄的	沸点:	90 C
	比重:	1.01 g/cm <sup>3</sup>	VOCs:	80 g/l
	闪点:	65 C		

**Security 安全:** 使用前请详细了解产品的 MSDS  
使用时应避免与皮肤长时间的直接接触。

\* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议，成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素，因而，该文件不可作为法律诉求的依据。