



## SOLVEX

### 超级深层清洁膏

30053

**Application 应用:** 是一种可溶于水和生物可降解的膏剂, 适用于在换色前清洁墨辊。此外, 还可用作黑辊除轴剂或深层清洁剂以及用于清洁严重染污的橡皮布的清洁剂。不含有任何石油成份, 所以不会产生与该溶剂类型相关的任何存储、使用和处理问题。

特别是在溶剂使用或处理困难、不当时, 建议使用 SOLVEX.

- Characteristics 特征:**
- 可溶解干燥结皮的油墨
  - 可渗透到墨辊毛细孔中深层清洁
  - 可去除墨辊釉层镜面
  - 可同样用于橡皮布
  - 干燥极慢, 保持长久
  - 清水即可清洗
  - 极低 VOC, 安全环保
  - 无闪点, 储存安全



### Use suggestion 用法:

**墨辊清洗剂:** 将墨辊用墨辊清洗剂洗净油墨, 均匀的在墨辊上涂抹 SOLVEX, 印刷机保持匀速运转 5 分钟后, 连续加入清水, 合压墨辊刮刀直至干净为止。

**墨辊除釉剂:** 在有起釉或者镜面的墨辊上均匀涂抹上 SOLVEX, 湿润保持 1-2 小时, 之后用干布擦除 SOLVEX 清洁膏, 最后用清水擦洗干净即可。

**橡皮布深层清洁剂:** 从印刷机上取下墨辊和橡皮布, 然后用毛巾或油墨胶铲给每根墨辊/橡皮布涂上 1-2 毫米厚的 SOLVEX。接着, 等待几个小时 (至多 8 小时), 如果超过 8 小时, SOLVEX 则很难除掉。用自来水冲洗墨辊/橡皮布, 以除去所有残留的 SOLVEX, 最后用毛巾擦干净即可。

**Packaging 包装:** 1 公斤/罐 12 罐/箱

**Storage 储藏:** 阴凉干燥通风的仓库, 避免高温和明火, 避免重物叠放, 储藏温度为 10° C--35° C.

**Shelf life 保质期:** 原封装未开, 保持 10° C 至 35° C, 避免阳光直射, 保质期 24 个月。

**General advice 建议:** 防止碰撞, 摔击, 使用后请盖好瓶盖。

**Security 安全:** 使用前请详细了解产品的 MSDS.

### Typical constants 数据:

外观:	膏状	颜色:	微黄
气味:	松树气味	溶解性:	溶解于水
沸点:	>200°C	相对密度:	20°C时 1.1
PH:	8	闪点:	无

\* 该技术资料旨在为顾客提供信息及建议, 成功的应用取决于非我方所能控制的各种不同因素, 因而, 该文件不可作为法律诉求的依据。